

TOP SYSTEM

Composición andamio sencillo
L. 75 cm. de ancho



ISPESL
TESTED
UNI 1004

A


MÁX 280kg
RUEDA Ø 200

Medida de la base 75x180 cm.

> Planos de trabajo situados cada 4 mt.

■ Sin anclaje - clase 3 a norma EN1004 del 05.05
■ Con anclaje - a norma D.P.R. 547

Altura en metros		2.40	3.40	4.40	5.40	6.40	7.40	8.40	9.40	10.40	11.40	12.40	13.40	14.40	15.40	16.40	17.40	18.40	19.40	
Código	Descripción	Uds.	Uds.	Uds.	Uds.	Uds.	Uds.	Uds.	Uds.	Uds.	Uds.	Uds.	Uds.	Uds.	Uds.	Uds.	Uds.	Uds.	Uds.	
F75200	Lateral h.200 cm	2	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	
F75100	Lateral h.100 cm	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	
P180	Barandilla	-	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	
T75	Elem. Terminal	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
TR180	Travesaño	2	2	2	2	2	4	4	6	4	6	6	8	6	8	8	10	8	10	
D180	Barra diagonal	2	2	2	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	10	10	10	10	10	
R125	Rueda Fija Ø 125	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
R200	Rueda Reg. Ø 200	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
STAB1	Estabilizador	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
GR1	Primer peldaño	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
ESTRUCTURA - ARTÍCULO		A24S	A34S	A44S	A54S	A64S	A74S	A84S	A94S	A1040S	A1140S	A1240S	A1340S	A1440S	A1540S	A1640S	A1740S	A1840S	A1940S	
PARA USO EXTERNO	SIN ANCLAJE											CON ANCLAJE CADA 4 MT.								
PARA USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS	SIN ANCLAJE											CON ANCLAJE CADA 4 MT.								



Código P75180 . Planos de trabajo

1	RB180	Plataforma con trampilla
2	TF180	Zócalo largo
2	TF75	Zócalo corto


B

MÁX 360kg
RUEDA Ø 200

Medida de la base 75x245 cm.

> Planos de trabajo situados cada 4 mt.

Altura en metros		2.40	3.40	4.40	5.40	6.40	7.40	8.40	9.40	10.40	11.40	12.40	13.40	14.40	15.40	16.40	17.40	18.40	19.40	
Código	Descripción	Uds.	Uds.	Uds.	Uds.	Uds.	Uds.	Uds.	Uds.	Uds.	Uds.	Uds.	Uds.	Uds.	Uds.	Uds.	Uds.	Uds.	Uds.	
F75200	Lateral h.200 cm	2	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	
F75100	Lateral h.100 cm	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	
P245	Barandilla	-	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	
T75	Elem. Terminal	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
TR245	Travesaño	2	2	2	2	2	4	4	6	4	6	6	8	6	8	8	10	8	10	
D245	Barra diagonal	2	2	2	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	10	10	10	10	10	
R125	Rueda Fija Ø 125	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
R200	Rueda Reg. Ø 200	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
STAB1	Estabilizador	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
GR1	Primer peldaño	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
ESTRUCTURA - ARTÍCULO		B24S	B34S	B44S	B54S	B64S	B74S	B84S	B94S	B1040S	B1140S	B1240S	B1340S	B1440S	B1540S	B1640S	B1740S	B1840S	B1940S	
PARA USO EXTERNO	SIN ANCLAJE											CON ANCLAJE CADA 4 MT.								
PARA USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS	SIN ANCLAJE											CON ANCLAJE CADA 4 MT.								



Código P75245 . Planos de trabajo

1	RB245	Plataforma con trampilla
2	TF245	Zócalo largo
2	TF75	Zócalo corto

C


MÁX 450kg
RUEDA Ø 200

Medida de la base 75x300 cm.

> Planos de trabajo situados cada 4 mt.

IMPORTANTE: para el uso sin anclaje, en algunas composiciones, es necesario utilizar contrapesos en la base así como se indica en el manual de uso y mantenimiento que se adjunta en cada andamio.

Altura en metros		2.40	3.40	4.40	5.40	6.40	7.40	8.40	9.40	10.40	11.40	12.40	13.40	14.40	15.40	16.40	17.40	18.40	19.40	
Código	Descripción	Uds.	Uds.	Uds.	Uds.	Uds.	Uds.	Uds.	Uds.	Uds.	Uds.	Uds.	Uds.	Uds.	Uds.	Uds.	Uds.	Uds.	Uds.	
F75200	Lateral h.200 cm	2	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16	18	
F75100	Lateral h.100 cm	-	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	
P300	Barandilla	-	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	
T75	Elem. Terminal	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
TR300	Travesaño	2	2	2	2	2	4	4	6	4	6	6	8	6	8	8	10	8	10	
D300	Barra diagonal	2	2	2	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	10	10	10	10	10	
R125	Rueda Fija Ø 125	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
R200	Rueda Reg. Ø 200	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
STAB1	Estabilizador	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
GR1	Primer peldaño	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
ESTRUCTURA - ARTÍCULO		C24S	C34S	C44S	C54S	C64S	C74S	C84S	C94S	C1040S	C1140S	C1240S	C1340S	C1440S	C1540S	C1640S	C1740S	C1840S	C1940S	
PARA USO EXTERNO	SIN ANCLAJE											CON ANCLAJE CADA 4 MT.								
PARA USO INTERNO Y LOCALES CERRADOS	SIN ANCLAJE											CON ANCLAJE CADA 4 MT.								



Código P75300 . Planos de trabajo

1	RB300	Plataforma con trampilla
2	TF300	Zócalo largo
2	TF75	Zócalo corto